

BOGENANLIEFERUNG

Standard-Bogenformat: 46 x 32 cm
andere Formate nach Rücksprache

Folienbreite: 45,8 cm
daraus ergibt sich ein Rand von 1 mm

Grammaturen: 135–400 g/m³
abweichende Grammaturen auf Anfrage

Beste Veredelungsergebnisse werden bei gestrichenen Materialien erreicht. Ungestrichene Materialien nur nach Rücksprache und Bemusterung.

Relative Papierfeuchte ca. 50%

BEDRUCKUNG

Farben und Lacke müssen für die spätere Thermo-Folienkaschierung geeignet sein und DIN 16524 entsprechen. Sie müssen gut durchgetrocknet sein (auch die nicht zu kaschierende Seite) und sollten weder Wachse noch Silikone enthalten.

Insbesondere Trockentoner-Drucke können wir nur nach vorheriger Bemusterung verarbeiten.

Verwenden Sie keine Druckhilfsmittel wie Scheuerschutzpasten, Wachse oder Silikone.

Achten Sie auf geringen Puderauftrag oder entpudern Sie die Druckbogen. Ansonsten entstehen Pudereinschlüsse.

Die Anlage bitte deutlich am Druckbogenstapel markieren.

Wir empfehlen 10 % Zuschuss. Bei Kleinstauflagen entsprechend mehr.

WEITERVERARBEITUNG

Bitte stimmen Sie evtl. Weiterverarbeitung mit uns ab.

Lassen Sie den Kleber min. 24 Stunden durchhärten, bevor Sie die Bogen weiterverarbeiten (insbesondere vorm Rillen, Prägen und Falzen).

Kontrollieren Sie die kaschierten Bogen direkt nach Erhalt.

Prüfen Sie vor der kompletten Weiterverarbeitung anhand eines Musterexemplars das Ergebnis.

HINWEISE

Farbtöne können sich durch die Cellophanierung leicht verändern.